



# GLEITRINGDICHTUNG-DIREKT

Verschiedene Gleitringdichtungsmodelle für eine große Vielfalt der Grundfos® Pumpenserien, wie z.B.: CR(N), NB, NK, CLM, LP, TP, etc. In verschiedenen Materialkombinationen und Wellendurchmessern erhältlich.  
Wellen: 12 mm, 16 mm, 22 mm, 28 mm, 33 mm, etc. Desweiteren sind auch für den Abwasserbereich der Sparte Sarlin®-Pumpen Gleitringdichtungen verfügbar.  
Diese sind in verschiedenen Materialkombinationen erhältlich wie: Siliziumkarbid-Kohle, Siliziumkarbid-Siliziumkarbid und mit den Nebendichtungen wahlweise in EPDM oder FKM.

GD-GR-A 12, 16 + 22mm



GD-GR-B 12 + 16mm



GD-GR-A-LG-22



GD-GR-B-SH 12 + 16mm



GD-GR-B 15,22,28,32,33,38,45,48+65mm



GD-GR-C-12



GD-GR-H 12, 16 + 22mm





# GLEITRINGDICHTUNG-DIREKT

GD-GR-SA 25 + 35mm



GD-GR-SA-INF 32, 38 + 65mm



GD-GR-SA-SUP 30, 38, 50 + 65mm



GD-GR-SA-38-SPRING



GD-GR-SA-65



GD-GR-SA-LG-65



GD-GR-SE 22 + 32mm

